

LV 15: Vrste selektora i njegova primjena

Marin Kurešić, Karlo Žitko 3.b

PRIPREMA ZA VJEŽBU

1. Navedite nazive deset različitih HTML elemenata.

**<html>, <body>, <head>, <h1>, <p>,
, <title>, <table>, <tr>, <th>**

2. Navedite pet različitih (smislenih!) primjera za ime nekog HTML elementa. Može li ime (id) započeti sa brojem?

Ime ID-a ne može započeti sa brojem

```
#MojId{
  font-family: Verdana, sans serif;
  font-size: 20px;
  text-align: center;
  color: rgb(255, 0, 0);
  background-color: rgb(0, 0, 255);
}
```

3. Navedite pet različitih (smislenih!) primjera za klasu HTML elemenata. Može li naziv klase započeti sa brojem?

Ime klase ne može započeti sa brojem.

```
.MojaKlasa{
  font-family: Verdana, sans serif;
  font-size: 20px;
  text-align: center;
  color: rgb(255, 0, 0);
  background-color: rgb(0, 0, 255);
}
```

4. Navedite pet različitih naziva i njihovih mogućih vrijednosti za atribute oblikovanja teksta.

font-family(npr. Verdana, sans serif), font-size(npr. 20px), text-align(npr. center), color(npr. rgb(255, 0, 0)), background-color(npr. rgb(255, 0, 0))

5. Kako se pišu komentari u HTML kodu?

/* Komentar */

IZVOĐENJE VJEŽBE

<https://www.sololearn.com/learning/1023>

<https://www.codecademy.com/learn/learn-css>